

MG-BP60R

6键可编程墙面中控面板，采用嵌入式Linux系统及ARM Cortex-A7架构

FUNCTION DESCRIPTION | 功能描述

MG-BP60R是一款6键可编程墙面中控面板，配备1个支持功能定制的可编程旋钮，主要应用于会议办公自动化、智能家居等领域，是可编程组态协议与可编程界面相统一的网络化智能中央控制面板。



PRODUCT HIGHLIGHTS | 产品特点

核心定位

6键可编程墙面中控面板，嵌入式Linux系统及ARM Cortex-A7架构

独立控制

可独立控制主机使用，按键图标可更换

多协议兼容

支持HTTP/TCP/UDP/WebSocket等网络协议，可对接第三方开放平台

稳定供电

支持DC和POE双供电，内置实时时钟避免断电后时间混乱

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 6键可编程墙面中控面板，采用嵌入式Linux系统及ARM Cortex-A7架构
- Linux系统，ARM Cortex-A7架构，CPU主频1.2GHz，运行内存256MB，存储空间256MB
- 控制页面支持密码访问
- 支持作为独立控制主机使用
- 支持按键图标可更换
- 支持跨互联网远程控制、运维管理、下载日志、升级固件等
- 支持定时控制，内置实时时钟，避免断电后界面时间混乱
- 支持固件在线升级，集成Web服务器，可通过Web网页进行参数设置
- 支持从本机下载源码，方便后期维护
- 支持Http(s)/TCP IP/UDP/WebSocket等网络通讯协议
- 支持对接第三方开放平台，支持与平台信息联动，可实时获取平台数据并进行数据推送
- 支持灯光状态反馈
- 支持工厂复位，不会删除用户程序
- 配备6个可编程按键
- 配备1个带按键功能的可编程旋钮（带灯光指示），可通过旋钮控制音量或灯光亮度
- 配备1个10M/100M以太网RJ45端口
- 配备4个可编程双向RS-232串行通讯端口
- 配备1个可编程双向RS-485串行通讯端口
- 配备2个可编程红外端口
- 配备2个低压隔离继电器输出端口
- 配备2个可编程I/O端口
- 配备1个USB-C系统调试接口
- 配备一键恢复出厂设置按钮

>> Continued on page 2

MG-BP60R

6键可编程墙面中控面板，采用嵌入式Linux系统及ARM Cortex-A7架构

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 支持DC和POE双供电方式
- 墙面/桌面安装按键面板