


MG-BP80

8键墙面中控面板，采用嵌入式Linux系统及ARM Cortex-A7架构

FUNCTION DESCRIPTION | 功能描述

MG-BP80是一款8键可编程墙面中控面板，主要应用于会议办公自动化、智能家居等领域，是可编程组态协议与可编程人机界面相统一的网络化智能中央控制面板。



PRODUCT HIGHLIGHTS | 产品特点

核心定位

8键可编程墙面中控面板，可独立作为控制主机使用，按键图标可更换

多协议兼容

支持HTTP/TCP/UDP/WebSocket等网络协议，可对接第三方开放平台

稳定供电

支持DC和POE双供电

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 8键墙面中控面板，采用嵌入式Linux系统及ARM Cortex-A7架构
- Linux系统，ARM Cortex-A7架构，CPU主频1.2GHz，运行内存256MB，存储空间256MB
- 控制页面支持密码访问
- 支持作为独立控制主机使用
- 支持按键图标可更换
- 支持跨互联网远程控制、运维管理、下载日志、升级固件等
- 支持定时控制，内置实时时钟，避免断电后界面时间混乱
- 支持固件在线升级，集成Web服务器，可通过Web网页进行参数设置，
- 支持从本机下载源码，方便后期维护
- 支持Http(s)/TCP IP/UDP/WebSocket等网络通讯协议
- 支持对接第三方开放平台，支持与平台信息联动，可实时获取平台数据并进行数据推送
- 支持灯光状态反馈
- 支持一键恢复出厂设置，不会删除用户程序
- 配备8个可编程按键
- 配备1个10M/100M以太网RJ45端口
- 配备4个可编程双向RS-232串行通讯端口
- 配备1个可编程双向RS-485串行通讯端口
- 配备2个可编程红外/端口
- 配备2个低压隔离继电器输出端口
- 配备2个可编程I/O端口
- 配备1个USB-C系统调试接口
- 配备一键恢复出厂设置按钮
- 支持DC和POE双供电方式
- 墙面/桌面安装按键面板