

MG-TS1100-M

10寸墙面安装触控管理终端

FUNCTION DESCRIPTION | 功能描述

MG-TS1100-M是一款10寸墙面安装触控管理终端，主要应用于会议办公自动化、智能家居等领域，是可编程组态协议与可编程人机界面相统一的网络化智能集中控制界面。



PRODUCT HIGHLIGHTS | 产品特点

核心定位

10寸墙面安装触控管理终端，可编程人机界面

国产化适配

支持麒麟、统信等国产操作系统，兼容鸿蒙设备控制

多协议控制

支持HTTP/TCP/UDP/WebSocket等网络协议，可对接第三方开放平台

远程运维

支持跨互联网远程控制、日志下载、固件升级、源码下载

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 10寸墙面安装触控管理终端
- Android 11.0系统，ARM Cortex-A55架构，CPU主频1.8GHz，运行内存4GB，存储空间32GB
- 支持作为独立界面和控制主机使用
- 支持通过中控软件进行界面和功能配置
- 支持iPhone, iPad, Android, 鸿蒙, PC等设备的控制应用程序
- 支持网页控制，UI界面保存在主机
- 支持客户端自动下载UI界面，支持国产化操作系统，麒麟、统信等
- 支持密码访问控制页面
- 支持固件在线升级，集成Web服务器，可通过Web网页进行主机参数设置
- 支持连接以太网控制的设备，可实现以太网监视和控制
- 支持跨互联网远程控制、运维管理、下载日志、升级固件
- 支持从主机下载源码，方便后期维护
- 支持Http(S)/TCP IP/UDP/Websocket等网络通讯协议
- 支持实时时钟，避免断电后界面时间混乱
- 支持对接第三方开放平台
- 支持与平台信息联动，可实时获取平台数据并进行数据推送
- 支持一键恢复出厂设置按
- 配备10寸电容式触摸屏，1280×800分辨率
- 配备1个电源按钮，用于开关机、熄屏和唤醒屏幕
- 配备1个10M/100M/1Gb以太网RJ45端口
- 配备1个可编程RS-485串行通讯端口
- 支持DC和POE双供电方式