

WP-HDMI-TPS-TX70

墙面型HDBaseT信号发射面板，采用标准86底盒安装

FUNCTION DESCRIPTION | 功能描述

WP-HDMI-TPS-TX70是一款支持1路HDMI输入和1路模拟音频输入的墙面信号延长器，采用标准86毫米×86毫米墙盒安装设计。通过单根CAT6/6A网线可将1080P信号传输70米，将4K@60Hz信号传输40米，适用于需要在墙面简洁安装的会议室、教学空间等固定安装场景。



PRODUCT HIGHLIGHTS | 产品特点

核心定位

墙面型HDBaseT信号发射面板，采用标准86底盒安装

超高清画质

视频分辨率最高超高清画质4K@60Hz 4:4:4

HDBaseT 远距传输

单根网线，HDBaseT传输1080P视频到接收器距离可达70米，传输4K@60Hz视频到接收器距离可达40米

智能 EDID

配备拨码开关设置EDID

专业音频

支持HDMI输入及模拟音频加嵌

专业控制

配备1路凤凰端子可插拔RS-232接口，控制系统用于传输RS-232信号

最新规范

符合HDMI 2.0b，HDCP 2.2规范

支持HDBaseT信号输出

支持HDBaseT信号输出

支持开关选择

支持开关选择模拟音频或HDMI嵌入音频

支持双向红外遥控信号透传

支持双向红外遥控信号透传

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 墙面型HDBaseT信号发射面板，采用标准86底盒安装
- 视频带宽高达18Gbps高速传输带宽，确保超高清画质无损传输，支持视频超高清画质4K@60Hz 4:4:4
- 单根网线，HDBaseT传输1080P视频到接收器距离可达70米，传输4K@60Hz视频到接收器距离可达40米
- 符合HDMI 2.0b，HDCP 2.2规范
- 支持HDBaseT信号输出
- 支持HDMI输入及模拟音频加嵌
- 支持开关选择模拟音频或HDMI嵌入音频
- 支持双向红外遥控信号透传
- 配备1路HDMI输入端口
- 配备拨码开关设置EDID
- 配备面板信号源状态指示灯
- 配备1路凤凰端子可插拔RS-232接口，控制系统用于传输RS-232信号

>> Continued on page 2

WP-HDMI-TPS-TX70

墙面型HDBaseT信号发射面板，采用标准86底盒安装

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 配备1路3.5mm插孔红外输入端口，1路3.5mm插孔红外输出端口
- 配备1路3.5mm插孔模拟音频输入端口
- 配备POC供电开关，支持DC或POC供电
- 机身：面板：铝；后盖：金属；颜色：面板：白色；后盖：黑色
- 产品尺寸：86mm（长）×86mm（宽）×38mm（厚）
- 电源：DC 24V/1A，电源功耗：9W（POC）
- 工作温度：0~40°C；储存温度：-20~60°C
- 相对湿度：20~90% RH（无凝结）