

MXG-HDMI-4x4-W

4进4出4K30 HDMI无缝切换固化矩阵，采用固化设计，支持视频墙拼接及模拟音频加解嵌

FUNCTION DESCRIPTION | 功能描述

MXG-HDMI-4x4-W HDMI无缝矩阵是一款4K30 4×4 HDMI无缝切换固化矩阵，支持任意4个HDMI信号源无缝切换至4个HDMI显示设备，分辨率高达4K@30Hz，支持视频墙拼接及模拟音频加嵌和解嵌，适用于中小型会议室、教室等对无缝切换有需求的日常应用场景。



PRODUCT HIGHLIGHTS | 产品特点

核心定位

4进4出4K30HDMI无缝切换固化矩阵，采用固化设计，支持视频墙拼接及模拟音频加解嵌

超高清画质

视频带宽10.2Gbps，输入支持HDMI2.0最高分辨率4K@60Hz，输出支持HDMI1.4 最高分辨率4K@30Hz

视频拼接

支持视频墙拼接

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 4进4出4K30 HDMI无缝切换固化矩阵，采用固化设计，支持视频墙拼接及模拟音频加解嵌
- 视频带宽10.2Gbps高速传输带宽，输入支持HDMI 2.0最高分辨率4K@60Hz，输出支持HDMI 1.4最高分辨率4K@30Hz
- 无信号时可设置黑屏、蓝屏、关闭信号等输出模式
- 内置电源模块，支持断电记忆
- 支持视频无缝快速切换
- 支持视频墙拼接
- 支持预设分辨率、自动分辨率和用户自定义分辨率输出
- 支持保存/调用30个场景
- 支持输出通道音频开关（静音）、画面冻结、黑屏
- 支持自动汇报信号有无变化，方便外部中控进行逻辑编程
- 支持信号通道奇偶绑定和N+1备份
- 支持智能EDID管理
- 支持1U标准机架安装，前面板带显示屏，可显示矩阵的切换状态、输入/输出端口、EDID、波特率和IP地址，高品质水晶按键，支持按键锁定
- 支持TCP或网页控制
- 支持双向RS-232串行通讯串口命令控制
- 支持模拟音频加嵌和解嵌
- 支持TCP/IP网络控制协议、RS-232、Web GUI远程管理平台、按键和遥控控制
- 配备4路HDMI输入，4路HDMI输出
- 配备1路RJ45网络端口
- 配备1路DB9 RS-232接口，1路凤凰端子可插拔RS-232接口
- 配备1路3.5mm插孔红外输入控制接口

>> Continued on page 2

MXG-HDMI-4x4-W

4进4出4K30 HDMI无缝切换固化矩阵，采用固化设计，支持视频墙拼接及模拟音频加解嵌

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 配备简单中控，1路RS-232，1路RS-485，2路继电器端口用于外设控制
- 配备4路3.5mm插孔模拟音频输入端口，4路3.5mm插孔模拟音频输出端口
- 产品尺寸：430mm（长）×220mm（宽）×44mm（1U高）
- 电源：110~240VAC；电源功耗：40W（最大值）
- 工作温度：0~40°C
- 工作湿度：10~70% RH（无凝结）