

MMXG-HDMI20-4x1

4进1出4K@60Hz HDMI信号切换器，支持HDMI音频剥离及数字模拟双输出

FUNCTION DESCRIPTION | 功能描述

MMXG-HDMI20-4x1信号切换器是一款4K@60Hz HDMI 4×1切换器，可将4路HDMI信号源任意切换至1路输出，分辨率高达4K@60Hz4:4:4，内置音频剥离功能可独立输出数字光纤和模拟音频至外置音响系统，特别适合需要将音频与显示画面分离输出的多媒体会议室和报告厅。



PRODUCT HIGHLIGHTS | 产品特点

核心定位

4进1出4K@60HzHDMI信号切换器，支持HDMI音频剥离及数字模拟双输出

超高清画质

18Gbps视频带宽,视频分辨率最高4K@60Hz 4:4:4

自动切换

配备1个信号源手自动模式切换按键，输入信号支持自动检测与手动切换

智能 EDID

支持智能EDID管理与解析

专业音频

支持模拟音频解嵌，音频支持LPCM 7.1CH，Dolby TrueHD无损音频，DTS-HD Master高清音频 Audio

专业控制

支持双向RS-232串行通讯命令控制，1路3.5mm插孔红外输入端口，支持红外控制

最新规范

符合HDMI 2.0b、HDCP 2.2/1.4和DVI 1.0规范

音频解嵌

配备1路3.5mm立体声模拟音频/光纤音频输出端口

支持ARC

支持ARC（音频回传）

产品特性

专业音视频解决方案

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 4进1出4K@60Hz HDMI信号切换器，支持HDMI音频剥离及数字模拟双输出
- 18Gbps高速传输带宽视频带宽,支持视频分辨率最高支持4K@60Hz 4:4:4
- 符合HDMI 2.0b、HDCP 2.2/1.4和DVI 1.0规范
- 支持模拟音频解嵌，音频支持LPCM 7.1CH，Dolby TrueHD无损音频，DTS-HD Master Audio
- 支持ARC（音频回传）
- 1个RS-232 3.5mm接口，1路3.5mm插孔红外输入端口，支持红外控制
- 支持智能EDID管理与解析
- 配备4路HDMI输入，1路HDMI输出

>> Continued on page 2

MMXG-HDMI20-4x1

4进1出4K@60Hz HDMI信号切换器，支持HDMI音频剥离及数字模拟双输出

PRODUCT SPECIFICATIONS | 产品参数

- 配备1路3.5mm立体声模拟音频/光纤音频输出端口
- 配备1路3.5mm插孔RS-232接口
- 配备1个信号源手动自动模式切换按键，输入信号支持自动检测与手动
- 配备面板状态指示灯
- 机身：金属；颜色：黑色
- 产品尺寸：180mm（长）×85mm（宽）×11.6mm（高）
- 电源输入：DC 5V/1A；电源功耗：2.5W
- 工作温度：0~40°C；储存温度：-20~60°C
- 相对湿度：20~90% RH（无凝结）
-
-
-